

Seite 1/2

RAUM					
			-		
PROFIL					
Kunststoff		Holz		Aluminium	Holz-Aluminium
[] Iglo 5 Classic [] Iglo 5 [] Iglo Energy Class [] Iglo Energy [] Iglo Light [] IGLO HS (nur für I		[] Softline [] Softline [] Softline	e Meranti 68 e Kiefer 78 e Meranti 78	[] MB-45 [] MB-70 [] MB-70HI [] MB-86SI	[] Duoline
			Breite in mm		
			Höhe in mm		
VERGLASUNG				ERMISCH GETRE ARME KANTE)	NNTER RANDVERBUND
[] Ug 1,0 (2-fach)	[] Ug 0,7 (3-fach)	[] Ug 0,5 (4-		Ja [] Nein	
DICHTUNGSFARBE					
[] Schwarz	[] Grau	[] Graphit			
SCHALLSCHUTZ					
[] Klasse 2 (bis 34 db)	[] Klasse 3 (bis 38db)	[] Klasse 4 (bis 43db		se 5 46db)	
SICHERHEITSVERGL	ASUNG				
[] VSG 8mm innen [] VSG 6mm innen [] ESG 6mm innen	[] VSG 8mm auße [] VSG 6mm auße [] ESG 6mm auße	en []VSG	Bmm innen und au 6mm innen und au 6mm innen und au	ßen	



ORNAMENTVERGI	_ASUNG				
[] Ja	[] Nein	Welches Ornamentglas?			
SPROSSEN					
SZR (Innenliegend	e Sprosse)	Wiener (aufliegende Sprosse)	Muster		
[] 8mm [] 18mm [] 26mm [] 45mm		[] 27mm [] 45mm [] 65mm			
SICHERHEITSBAS	CHLAG				
[] Standard [] 4 Sicherheitsp		/iderstandsklasse 1 (RC 1 N) [] W Sicherheitspilzzapfen [] 8			
GRIFFE					
[] Standard (Farb	e) [] Druckknop	f (Farbe) [] abschließbar (Farbe)	Farbe		
PUTZTRÄGER					
[] innen	[] außen	[] beidseitig			
AUFSATZROLLLAI	DEN	GESAMTMASS DES	FENSTERS MIT AUFSATZROLLLADEN		
[] Ja	[] Nein	Breite in mm			
		Höhe in mm			
FARBE ROLLLADE	NPANZER U. ENDLEIS	STE			
ANTRIEBSART					
[] Schwenkgurtw	rickler [] Getrieb	pe mit Kurbel [] Motor	Seite		
RAHMENVERBREI	TERUNG IN MM				
links	rechts	oben	unten		
INSEKTENSCHUTZ	Z	MONTAGEVORBOHR	MONTAGEVORBOHRUNGEN		
[] Ja	[] Nein	[] Ja	[] Nein		