

Türen » Tür PVC » IGLO 5



Die Türen IGLO 5

Perfekte Verbindung moderner Optik mit gerundeten Linien des Profils

Eigenschaften

1. Sehr gute Parameter der Wärme und Schalldämmung.
2. Die reiche Auswahl von Renolit-Folien und Türfüllungen ermöglicht eine beliebige Gestaltung.
3. Langlebig und stabil.
4. Hohe Sicherheit dank dem Einsatz von hochwertigen Türbeschlägen.
5. Elegantes Design, konform mit den neuesten Architekturtrends.
6. Die breite Auswahl von Formen und Mustern, die den Türen einen ausgezeichneten Charakter verleihen.
7. Niedrige Schwelle sorgt für hohen Nutzungskomfort.

Technische Daten

Profil	Rahmen und Flügel gefertigt ausschließlich aus Primärrohstoff, Klasse A, Einbautiefe 70 mm.
Beschläge	Dreifacher Haken-Bolzen-Treibriegelverschluss; 3 Bänder.
Farbgebung	Renolit-Folien in 33 Farben auf weißem oder braunem Profil.
Wärmedämmung	$U_w = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ für die Tür mit den Maßen $1000 \times 2100 \text{ mm}^*^*$ für die Tür mit den Maßen $1000 \times 2100 \text{ mm}$
Schalldämmung	$R_w = 34-44 \text{ dB}$ je nach eingesetzter Türfüllung.
Dichtungen	Die Tür wird mit doppelter Dichtung aus EPDM versehen. Die äußeren und inneren Dichtungen sind in Schwarz, Grau oder Graphit erhältlich. in Standardausführung Einkammerverglasung mit Wärmedurchgangskoeffizient $U_g = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ gemäß PN/EN674. Möglicher Einsatz von
Glas	Dreifachverglasung mit $U_g = 0,7 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$. Optional spezielle Glasarten: für die größere Schalldämmung, gehärtet, Sicherheits-, Einbruchhemmungs-, Zier- und Sonnenschutzglas.
Abstandhalter	In Standardausführung Abstandhalter aus verzinktem Stahl, optional Swisspacer Ultimate in verschiedenen Farben